









## G-4RB

## 4RB 610



性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。  
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。  
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-4RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

## 选型和订购参数

### 4RB610 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压		额定电流		允许的总压差		噪音	重量
								真空	压缩		
		Hz	kW	V		A		mbar	mbar	dB(A)	kg

### 3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

B 220	4RB610-0AH16-8	50	2.2	200D ... 240D	345Y...415Y	11.4D	6.6Y	-340	360	65	32
B 221	4RB610-0AH16-8	60	2.55	220D ... 275D	380Y...480Y	11.2D	6.5Y	-360	315	71	32
B 222	4RB610-0AH36-8	50	3.3	345D ... 415D	345Y...415Y	13.0D	7.5Y	-340	480	65	35
B 223	4RB610-0AH36-8	60	3.8	380D ... 480D	380Y...480Y	14.2D	8.2Y	-380	530	71	35



### 其它电压范围

4RB610-0A □ □		
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5

对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供  
以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D

需要更多的电压范围请在订购的时候告诉我们

所有 4RB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准, 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F.  
三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是  $\pm 10\%$ 。在不稳定电压下可允许使用电压范围是  $\pm 5\%$ 。  
单相电机的使用电压设计为  $\pm 5\%$  的波动范围。如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到  $\pm 10\%$  的范围。  
对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是  $-10\%$  和  $-6\%$ 。  
频率的最大允许范围是  $\pm 2\%$ 。

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。

**浙江格凌实业有限公司**

地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区  
邮编：317523  
电话：0086-576-86428999  
传真：0086-576-86409555  
E-mail: greenco@greenco.cn  
Http://www.greenco.cn